### Für unsere Kunden immer auf Draht

#### Information zum Doppelstabmattenzaun

#### **Allgemeine Information**

- Der Doppelstabmattenzaun besteht jeweils aus zwei waagrechten und einem senkrechtem Stab.
- Unsere Gitter sind Vollbad-Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und auf Wunsch zusätzlich pulverbeschichtet in den verschiedenen RAL-Farben.
- Unsere Standardfarben sind anthrazit nach RAL 7016 und moosgrün nach RAL 6005.
  Alle weiteren Farben können selbstverständlich auf Kundenwunsch angefragt werden.





#### **Technische Spezifikation der Doppelstabmatte**

- Doppelstabmatte Typ 8/6/8 mm (schwer) (Waagrechte Stabstärke 2x8 mm und senkrecht 1x6mm)
- Doppelstabmatte Typ 6/5/6 mm (leicht) (Waagrechte Stabstärke 2x6 mm und senkrecht 1x5 mm)
- Mattenlänge beträgt 2510 mm
- Maschenweite (MW) gibt es in 50/200 mm (Standard), 100/200 mm und 25/200 mm
- Mattenhöhen von 630 mm bis 2430 mm mit einer 200 mm Abstufung

Drahtschmidt Grünberber GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Straße 14
35305 Grünberg
Telefon Zentrale: 06401/2107-0
info@drahtschmidt-gruenberg.de
zaunbau@drahtschmidt-gruenberg.de

# Zaunanlagen - Toranlagen - Sicherheit DRAHTSCHMIDT —



## Für unsere Kunden immer auf Draht

## **Information zum Profilrohrpfosten**





PCK Profilrohrpfosten	PCS Profilrohrpfosten
Profilrohrpfosten Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweiße pulverbeschichtet in moosgrün RAL 6005 oder anthrazit RAL 7016 alle anderen RAL-Farben auf Anfrage. (200 mm Bohrbild – Letzte Bohrung bei 160 mm)	Profilrohrpfosten Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder Verzinkt nach DIN EN 10244-2 und zusätzlich pulverbeschichtet in moosgrün RAL 6005 oder anthrazit RAL 7016. Alle weiteren Farben auf Anfrage. (Bohrbild mit unterschiedlichem Abstand)
Pfosten bestehend aus festgenieteten Kunststoffauflageböcken und einer Flacheisen- abdeckleiste 40/5 mm mit Edelstahlbefestigungs- schrauben M8x40 mm	Pfosten bestehend aus festgenieteten Kunststoffauflageböcken und Klemmplättchen V2A mit Edelstahlbefestigungsschrauben M8x40 mm
Rechteckrohr Profil 60/40/2 mm	Rechteckrohr Profil 60/40/2 mm
Auch als linker oder rechter Profilrohreckpfosten	Auch als linker oder rechter Profilrohreckpfosten
Aluminium Pfostenkappe mit Überstand	<b>♦</b> Kunststoff Pfostenkappe ohne Überstand
Verwendbar mit Doppelstab-, Flachstab- und Schmuckzaunmatten.	Verwendbar mit Doppelstab- und Schmuckzaunmatten