Zaunanlagen - Toranlagen - Sicherheit
DRAHTSCHMIDT
1891

Für unsere Kunden immer auf Draht

Information zum Doppelstabmattenzaun

Allgemeine Information

- Der Doppelstabmattenzaun besteht jeweils aus zwei waagrechten und einem senkrechten Stab.
- Unsere Gitter sind Vollbad-Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und auf Wunsch zusätzlich pulverbeschichtet in den verschiedenen RAL-Farben.
- Unsere Standardfarben sind anthrazit nach RAL 7016 und moosgrün nach RAL 6005.

Alle weiteren Farben können selbstverständlich auf Kundenwunsch angefragt werden.

Technische Spezifikation der Doppelstabmatte

- Doppelstabmatte Typ 8/6/8 mm (schwer) - (Waagrechte Stabstärke 2x8 mm und senkrecht 1x6mm)
- Doppelstabmatte Typ 6/5/6 mm (leicht) - (Waagrechte Stabstärke 2x6 mm und senkrecht 1x5 mm)
- Mattenlänge beträgt 2510 mm
- Maschenweite (MW) gibt es in 50/200 mm (Standard), 100/200 mm und 25/200 mm
- Mattenhöhen von 630 mm bis 2430 mm mit einer 200 mm Abstufung

Drahtschmidt Grünberg GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Straße 14
35305 Grünberg
Telefon Zentrale: 06401/2107-0
info@drahtschmidt-gruenberg.de
zaunbau@drahtschmidt-gruenberg.de

Zaunanlagen - Toranlagen - Sicherheit
DRAHTSCHMIDT

Für unsere Kunden immer auf Draht

Information zum Profilrohrpfosten

PCK Profilrohrpfosten	PCS Profilrohrpfosten
Profilrohrpfosten Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweiße pulverbeschichtet in moosgrün RAL 6005 oder anthrazit RAL 7016 alle anderen RAL-Farben auf Anfrage. (200 mm Bohrbild - Letzte Bohrung bei 160 mm)	Profilrohrpfosten Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder verzinkt nach DIN EN 10244-2 und zusätzlich pulverbeschichtet in moosgrün RAL 6005 oder anthrazit RAL 7016. Alle weiteren Farben auf Anfrage. (Bohrbild mit unterschiedlichem Abstand)
Pfosten bestehend aus festgenieteten Kunststoffauflageböcken und einer Flacheisenabdeckleiste 40/5 mm mit Edelstahlbefestigungsschrauben M8x40 mm	Pfosten bestehend aus festgenieteten Kunststoffauflageböcken und Klemmplättchen V2A mit Edelstahlbefestigungsschrauben M8x40 mm
Rechteckrohr Profil 60/40/2 mm	Rechteckrohr Profil 60/40/2 mm
Auch als linker oder rechter Profilrohreckpfosten	Auch als linker oder rechter Profilrohreckpfosten
Aluminium Pfostenkappe mit Überstand	Kunststoff Pfostenkappe ohne Überstand
Verwendbar mit Doppelstab-, Flachstab- und Schmuckzaunmatten.	Verwendbar mit Doppelstab- und Schmuckzaunmatten

Drahtschmidt Grünberg GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Straße 14
35305 Grünberg
Telefon Zentrale: 06401/2107-0
info@drahtschmidt-gruenberg.de
zaunbau@drahtschmidt-gruenberg.de